

GONGZHENG · SERIA H

H3220GN

FLATBED

Nu doar mare. Rapid și precis.

Soluție UV flatbed de mare viteză, 3200×2050 mm — până la 6 rânduri de capete Ricoh Gen6, lămpi LED UV cu răcire pe apă și pătuire pentru materiale rigide de până la 100 mm grosime.



● Până la 6 rânduri de capete

● Lămpi LED UV răcite pe apă

● Detector automat de media

● Certificat GREENGUARD Gold

SPECIFICAȚII

Model	H3220GN	
Cap de imprimare	4-18 × Ricoh Gen6	
Tehnologie	Piezo Drop-on-Demand, Variable Dot	
Sistem de curing	2 × lămpi LED UV răcite pe apă	
Cerneală	UV specifică RKA-3, GREENGUARD Gold	
Configurație culori	KCMY · +W (alb) · +V (lac) · +LcLm — config. flexibilă	
Alimentare cerneală	Presiune negativă GnTek + recirculare/agitare alb	
Rezervor cerneală	2500 ml	
Grosime media	max. 100 mm	
Suprafață de imprimare	max. 3200×2050 mm	
Viteză de imprimare (4× / 6× KCMY)		
Mod	4×KCMY	6×KCMY
Ciornă	84 m²/h	119 m²/h
Producție	64 m²/h	93 m²/h
Rezoluție înaltă	54 m²/h	79 m²/h
Foto	40 m²/h	59 m²/h
Tip de suport	Acril, aluminiu, foam board, PVC, piele, sticlă, lemn, ceramică...	
Interfață date	Extern: USB 3.0; intern: fibră optică	
Mediu de lucru	Temp. 20-30 °C · umiditate 35-65%	
Software	PhotoPRINT 22 UV / Onyx Ripcenter + GZ Control Console	
Alimentare	Monofazat CA 220 V ±10%, 50 Hz, 9 A (imprimantă) + sistem de vid 20 A	
Dimensiuni (Lxlxİ)	Instalat 5648×3246×1580 mm · ambalat 5850×2320×1880 mm	
Greutate netă / brută	2302 kg / 2936 kg	

Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Monitorul nu este inclus.

CARACTERISTICI CHEIE

- Până la 6 rânduri de capete**
Configurație de la 4 la 18 capete Ricoh Gen6 pentru productivitate și opțiuni de alb, lac și culori deschise (LcLm).
- Lămpi LED UV răcite pe apă**
Două lămpi LED UV răcite pe apă — întărire instantanee, temperatură stabilă și consum redus.
- Masa în 6 zone + știfturi**
Placă în 6 zone de vid cu știfturi de aliniere pentru poziționare precisă a materialelor rigide.
- Motor liniar și ghidaje duble**
Motor liniar cu encoder metalic și ghidaje liniare duble pentru precizie și repetabilitate.
- Detector automat de media**
Detectează automat materiale de până la 100 mm grosime și protejează capetele (anti-coliziune).
- Portal cu dublu șurub cu bile**
Portalul este acționat de 2 șuruburi cu bile independente cu motoare AC duble de 1000 W.



CAPETE DE IMPRIMARE

Capete Ricoh Gen6

De la 4 la 18 capete Ricoh Gen6 cu picătură de dimensiune variabilă și recirculare/agitare a albului oferă rezoluție înaltă, alb opac și debit mare pe materiale rigide.

GATA DE INSTALARE

Nu doar mare. *Instalat și susținut local.*

Instalare, punere în funcțiune, consumabile și service — asigurate în Republica Moldova de distribuitorul exclusiv.

3200×2050

suprafață de imprimare (mm)

119 m²/h

viteză maximă

100 mm

grosime media

*Vedere din spate*

PRODUCĂTOR

Zhejiang Gongzheng Intelligent Equipment Co., Ltd.

Wenzhou, Zhejiang, China

+86-577-67319778

gzsales@gongzheng.com · gongzheng.com

DISTRIBUTOR EXCLUSIV ȘI
CENTRU DE SERVICE · MOLDOVA**ICS WHITE CAPITAL SRL**

Columna 170, TRACOM Industrial Park

Chișinău, Republica Moldova

+373 22 00 00 09*whitecapital.md*