

GONGZHENG · SERIA THUNDERJET

THUNDERJET

AQ1601S

Corp compact. Performanță excelentă.

Imprimantă eco-solvent de nivel entry, lățime 1,6 m — un cap Epson I3200, tehnologie GZ Variable Dot și corp compact cu performanță excelentă.



- Cap Epson I3200
- Alarmă nivel cerneală reziduală
- Unitate anti-coliziune
- Uscător IR eficient

SPECIFICAȚII

Model	ThunderJet AQ1601S																
Cap de imprimare	1 × cap Epson I3200-E1																
Tehnologie	Piezo Drop-on-Demand, Variable Dot																
Cerneală	Eco-solvent EPI2, durabilitate 2 ani																
Configurație culori	K.C.Y.M.																
Alimentare cerneală	Sistem în vrac cu cartușe																
Rezervor cerneală	1500 ml																
Lățime imprimare	max. 1630 mm																
Tip de suport	Banner, PP cretat, vinil, folie PVC...																
Specificație rolă	Ø max. 300 mm · greutate max. 50 kg · miez 3 sau 2 in																
Viteză de imprimare	<table> <tr> <th>Mod</th><th>Rezoluție</th><th>Randament</th></tr> <tr> <td>Ciornă</td><td>360×1200 dpi</td><td>37 m²/h</td></tr> <tr> <td>Producție</td><td>360×1200 dpi</td><td>27 m²/h</td></tr> <tr> <td>Rezoluție înaltă</td><td>720×1800 dpi</td><td>21 m²/h</td></tr> <tr> <td>Foto</td><td>720×1800 dpi</td><td>19 m²/h</td></tr> </table>		Mod	Rezoluție	Randament	Ciornă	360×1200 dpi	37 m ² /h	Producție	360×1200 dpi	27 m ² /h	Rezoluție înaltă	720×1800 dpi	21 m ² /h	Foto	720×1800 dpi	19 m ² /h
Mod	Rezoluție	Randament															
Ciornă	360×1200 dpi	37 m ² /h															
Producție	360×1200 dpi	27 m ² /h															
Rezoluție înaltă	720×1800 dpi	21 m ² /h															
Foto	720×1800 dpi	19 m ² /h															
Interfață date	Extern: Ethernet; intern: fibră optică																
Mediu de lucru	Temp. 23–29 °C · umiditate 50–80%																
Software	FlexiPRINT / Onyx (opțional) + GZ Printer Manager																
Alimentare	Monofazat CA 220 V ±10%, 50 Hz, 4,6 A (imprimantă) + uscător IR 8,5 A																
Dimensiuni (LxIxI)	Ambalat 2715×850×660 mm · instalat 2614×795×1448 mm																

Greutate brută / netă 372 kg / 272 kg

Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Vitezele sunt măsurate la imprimare pe lățime de 1,6 m.

CARACTERISTICI CHEIE

- Cap Epson I3200-E1**
Un cap Epson I3200-E1 oferă rezultate de calitate, viteză mare și fiabilitate pe termen lung.
- Tehnologia GZ Variable Dot**
Redă tonuri de piele impecabile, gradienti fini, text clar și detalii complexe, fără a compromite viteza.
- Sistem de curățare optimizat**
Capac și ștergere într-o singură trecere; menține capul în stare perfectă pentru un rezultat impecabil.
- Sistem de avans reglabil**
Rolă-grilă dintr-o bucată cu role de presare reglabile asigură un avans precis, fără cute, pentru materiale de diferite grosimi.
- Sistem de încălzire inteligent**
Încălzirea monturii capului se face rapid și asigură un flux de cerneală stabil pe timp rece.
- Cerneală EPI2 dedicată**
Cerneala EPI2 specifică pentru AQ1601S: 2 ani rezistență la exterior, gamut larg și durată de viață optimizată a capului.



TEHNOLOGIE

Cap Epson I3200-E1 · GZ Variable Dot

Un cap Epson I3200-E1 cu tehnologia GZ Variable Dot redă tonuri de piele impecabile, gradienti fini și text clar — calitate înaltă și fiabilă pe termen lung.

GATA DE INSTALARE

Compact, la 1,6 m.

Instalată și susținută local.

Instalare, punere în funcțiune, consumabile și service — asigurate în Republica Moldova de distribuitorul exclusiv.

1,6 m

lățime de imprimare

37 m²/h

viteză maximă

1 × 13200

cap de imprimare

*Vedere din spate*

PRODUCĂTOR

Zhejiang Gongzheng Intelligent Equipment Co., Ltd.

Wenzhou, Zhejiang, China

+86-577-67319778

gzsales@gongzheng.com · gongzheng.com

DISTRIBUTOR EXCLUSIV ȘI
CENTRU DE SERVICE · MOLDOVA**ICS WHITE CAPITAL SRL**

Columna 170, TRACOM Industrial Park

Chișinău, Republica Moldova

+373 22 00 00 09*whitecapital.md*